



CONVERLUX 3 EN 1

Para metales y maderas. Esmalte + Convertidor + Sellador

CONVERLUX® 3 en 1 es un esmalte sintético para ser utilizado directo a madera o metal por estar desarrollado con una materia prima que genera puentes de adherencia. Utiliza un pigmento anticorrosivo que permite ser aplicado directo a los metales también.

Este producto nos permite proteger superficies externas como internas con una capa de pintura de gran resistencia a las condiciones ambientales adversas. Resistente a las manchas y suciedades comunes de los ambientes internos. Puede ser usado en rejas, portones, puertas, muebles de jardín, ventanas tanto de hierro como de madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, y libre de grasa, aceite, pintura mal adherida u óxido flojo.

Metal ó Madera nueva: limpiar, lijar y aplicar.

Con pintura en mal estado: remover con Removedor Petrilac®, lavar, secar y aplicar.

Con pintura bien adherida: limpiar, lijar, y aplicar.

Otras condiciones: llamar a Asistencia Técnica.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar. Aplicar como mínimo 2 manos. Diluir con **Aguarrás Premium 100% Puro Petrilac®**. No requiere fondos, pero si desea puede aplicarlos previamente según el esquema de cada uno. Ante dudas llamar a Asistencia Técnica. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. Consultar por mayor información la ficha técnica y de seguridad en la página web.

COLORES

Ver carta de colores en brillante y mate. Se pueden agregar hasta 30cm³ de entonadores universales por litro o hasta una onza fluida por litro de sistemas tintométricos.

Brillante



Blanco



Amarillo



Amarillo Mediano



Bermellón



Naranja



Verde Inglés



Verde Noche



Azul Marino



Azul Trafal



Negro



Marfil



Tostado



Marrón



Gris Perla



Gris



Aluminio

Satinado/Mate



Blanco



Negro

RENDIMIENTO

12 m² por litro por mano, de acuerdo al espesor aplicado y la rugosidad y absorción (de la madera).

SECADO

Al tacto 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales y el espesor de la película. Dejar transcurrir entre 6 y 8 horas entre manos.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas con **Aguarrás Premium 100% Puro Petrilac®** inmediatamente después de su uso.

PRESENTACION

½, 1, 4 y 20 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.