



MATEANTE PETRILAC

Para lacas y barnices de base solvente

El MATEANTE UNIVERSAL PETRILAC® es una suspensión de ceras y sílices en solventes. Totalmente transparente y agregado a barnices y lacas no oculta la veta de la madera. Posee buena resistencia a los rayos UV y demás agentes climáticos, por lo que no afecta la duración de los revestimientos con respecto a los acabados brillantes. No afecta el secado de lacas y barnices, solamente atenúa el brillo.

APLICACION

Lacas y barnices para interiores y exteriores: agregar 100 cm³ o más por litro, según el grado de mateado que se desee.

Plastificados de pisos: sólo hasta 100 cm³ por litro de producto, en todas o en las 2 últimas manos. El exceso de mateante afecta la dureza de los poliuretanos y por tanto su duración y resistencia al tránsito.

Esmaltes y demás acabados cubrientes: agregar sólo en la última mano hasta 150 cm³ por litro de producto y 20 % del diluyente que corresponda, a efectos de que con menor viscosidad el mateante pueda subir libremente a la superficie y así lograr un satinado parejo.

El MATEANTE UNIVERSAL PETRILAC® no se diluye, pero necesita que se adecue la viscosidad del producto con el que ha sido mezclado para lograr mejores resultados.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

PRESENTACION

Frascos de 100 y 500 c.c.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.