



REMOVEDOR GEL PETRILAC

Para todo tipo de lacas, barnices y esmaltes.

El **REMOVEDOR GEL PETRILAC®** está formulado y elaborado con elementos activos, solventes y alcoholes en perfecto balance para conseguir los mejores resultados de remoción, fácilmente y en menor tiempo. Ideal para la remoción de los revestimientos más difíciles como poliuretanos, epoxis, acrílicos y viejas películas de esmaltes y/o barnices. Su uso está recomendado para pinturas en maderas o metales. Su acción demora desde escasos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la dureza, espesor o vejez de las películas a eliminar. Por su condición de gel, se aplica en vertical (caso marcos de aberturas), sin que chorree. Es hidrosoluble, se elimina con agua, reduciendo notoriamente las tareas de limpieza y costos de solventes.

APLICACIÓN

Aplicar con pincel en capa gruesa.

Dejar actuar el tiempo necesario (hasta 15 minutos) de acuerdo a la pintura a eliminar. No permitir que la capa de **REMOVEDOR GEL PETRILAC®** se seque. En pinturas muy duras o endurecidas por el paso del tiempo, ayudar su acción rayando la superficie con viruta de acero o elemento punzante que facilite la penetración. Una vez removido el acabado retirar con espátula o similar. En algunos casos, por exceso de capas muy endurecidas, deberá repetirse la aplicación. Una vez realizada la remoción, lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar muy bien previo a la aplicación de un nuevo recubrimiento. No aplicar con altas temperaturas o bajo sol directo, para evitar su rápida evaporación, que le quitará efectividad. Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

RENDIMIENTO

Está directamente relacionado con el tipo de pintura, dureza y tiempo de aplicado.

LIMPIEZA

La superficie tratada y herramientas se lavan con agua y detergente.

PRECAUCIONES

Aplicar en lugares ventilados. Usar guantes de PVC y protectores visuales. Pueden acumularse gases en el interior del envase, por lo tanto tener cuidado al abrirlo, dirigiendo la boca de éste en dirección contraria a la cara. Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

PRESENTACION

1 y 4 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.