



PETRILAC®

PROTECTOR - Para maderas de exterior

Monocomponente - Base Solvente
Uso Profesional

PROPIEDADES

Protege y decora.
No forma película.
Hidrorrepelente.
No cuartea ni descascara.
Hermosa gama de colores.
Uso exteriores e interiores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Maderas nuevas: deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta.
Maderas pintadas o barnizadas: se debe sacar el recubrimiento existente con removedor.
Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

APLICACIÓN

Se aplica preferentemente a pincely/o soplete.
Aplicar a pincel diluido hasta un 10% de aguarrás mineral. A soplete diluir con la cantidad necesaria de aguarras o thinner de acuerdo al sistema de aplicación a utilizar. En interiores aplicar 1 o 2 manos y en exteriores 3 manos. Para una mejor terminación lijar suavemente luego de la primer mano. En caso de aplicar el color blanco en maderas resinosas o con nudos dar previamente un Sellador para Maderas Petrilac para minimizar el sangrado que cambiaría el color de la terminación.

TIEMPO DE SECADO

Seca al tacto: 4 horas.
Entre manos: 6 a 8 horas, de acuerdo a las condiciones ambientales.

MANTENIMIENTO Y REPINTADO

Es conveniente retirar toda suciedad con cepillo y dar una nueva mano, cuando el deterioro recién ocurra.

RENDIMIENTO

Rinde entre 14 y 16 m2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera.

COLORES

Muy decorativos y mezclables entre sí: natural, roble oscuro, cedro, caoba, nogal, blanco (solo en Satinado).

PRESENTACION

Envases de 1, 4 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 2da.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar