



MASILLA PETRILAC

Para maderas.

La **MASILLA PETRILAC®** es ideal para reparar agujeros, imperfecciones y juntas- inclusive en pisos de madera-. Formulada a base de fibras naturales de maderas, muy buenas emulsiones y aditivos de calidad que le otorgan la homogeneidad adecuada para obtener un excelente relleno, fácil aplicación y lijado. No se agrieta y se obtiene muy fácilmente el tono apropiado, para disimular el arreglo. Se utiliza en todo tipo de maderas en interiores y exteriores y en distintas superficies tales como muebles, aberturas, pisos, techos, instrumentos musicales, mesas, etc.; para conseguir una terminación lisa y uniforme.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar limpia, seca y libre de grasitudes. Eliminar lacas o barnices por medio de lija o removedor.

APLICACIÓN

Aplicar con espátula dejando un ligero exceso de masilla.

Una vez seca, lijar hasta alisar.

Si es necesario, realizar nueva aplicación y volver a lijar.

La madera y la masilla admiten ser teñidas y pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

TIEMPO DE SECADO

2 a 4 horas, según el grosor aplicado.

RENDIMIENTO

Depende de la profundidad de la superficie reparada.

COLORES

NATURAL



ROBLE



LAPACHO



CEDRO



ALGARROBO



NOGAL



PRESENTACION

225 grs y 450 grs.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.