



LACA 7 VIDAS

Para maderas al exterior.

LACA 7 VIDAS®, es un **PROTECTOR INTELIGENTE®** que está formulado con excelentes resinas importadas, potentes filtros UV, pigmentos inorgánicos, antioxidantes y desarrollado según el Factor de Protección Solar -FPS 90®-. Es una nueva concepción en protección y embellecimiento de la madera que ataca todas las causas del deterioro producido por las condiciones climáticas. Brinda una óptima protección de acuerdo a su porosidad, dureza, ubicación geográfica y/o a la intensidad del sol, lluvia, nieve y/o brisa marina a la cual se encuentra expuesta.

Es un **PROTECTOR INTELIGENTE®** porque posee aditivos totalmente novedosos "antioxidantes" que desactivan a los perjudiciales radicales libres en el mismo momento que comienzan a dañarla. Estos aditivos autorregeneran el efecto antioxidante, demorando el envejecimiento de la madera y del recubrimiento. Los antioxidantes complementan la defensa de la madera, manteniendo el brillo original de la película por mucho más tiempo. El Factor de Protección Solar -FPS 90®- indica cuántas veces mayor es la protección que tiene una madera tratada con **LACA 7 VIDAS®** respecto de una sin tratamiento, esto equivale a una duración entre 3 y 10 veces superior que la de las lacas y barnices del mercado, respetando la forma de aplicación recomendada según el gráfico denominado "grado de exposición".

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar perfectamente limpia de suciedad, grasa, aceite y microorganismos.

Madera nueva: respetar las indicaciones generales de limpieza, siendo la humedad ideal menor al 15 %.

Madera previamente pintada: eliminar totalmente películas flojas, descascaradas o en mal estado, empleando **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**. Las películas existentes en buen estado se deberán lijar hasta alcanzar una superficie mateada en forma uniforme.

Puede aplicarse sobre barnices en buen estado.

No aplicar sobre lacas poliuretánicas u otras de similar dureza.

APLICACIÓN

A pincel: mezclar el contenido y aplicar siempre en dirección de la veta. Aplicación recomendada para obtener el **FACTOR DE PROTECCION SOLAR**.

7 vidas	Grado de Exposición		
Tipo de madera	Sol Moderado ☀	Sol Alto ☀☀	Sol Extremo ☀☀☀
Maderas duras o semi duras	1 mano diluida 3 manos puras	1 mano diluida 3 manos puras	1 mano diluida 4 manos puras
Maderas blandas	1 mano diluida 3 manos puras	1 mano diluida 4 manos puras	1 mano diluida 5 manos puras

Mano diluida: maderas duras, semiduras: agregar al producto un 50 % de **DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®**.

Maderas blandas: agregar solamente un 20 % de **DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®**.

Maderas duras y semiduras -poco porosas-: viraró, lapacho, incienso, roble.

Maderas blandas -porosas-: cedro, ciprés, paraíso, pino.

A soplete: diluir 25 a 30 % con **DILUYENTE DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®** de acuerdo a presión utilizada. El grosor de la película deberá ser equivalente a la efectuada a pincel. Lijar suavemente entre manos, siempre en el sentido de la veta. No aplicar sobre mesas, mesadas ni pisos de madera.

DILUCION

Usar **DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®**, especialmente desarrollado para conseguir el máximo resultado.

RENDIMIENTO

10 -12 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de madera y dilución.

TERMINACION

Brillante.

SECADO

Al tacto 6 a 8 horas. Entre manos mínimo 12 horas.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de trabajo con **DILUYENTE PARA LACAS PETRILAC®**.


COLORES

Hermosos colores muy decorativos, los que podrán mezclarse entre sí para ampliar las opciones de acuerdo a su elección:


NATURAL



ROBLE



CEDRO



PRESENTACION

1/2, 1 y 4 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.