



**PETRILAC®**

## **PROTECTOR ACRILICO - Para maderas de exterior**

Hidrotecnología - Base acuosa - Monocomponente  
Uso Profesional

### **PROPIEDADES**

Combinación de tres filtros U.V.  
Extraordinaria resistencia al agua.  
Secado extra-rápido.  
Alta transparencia.  
Listo para usar.  
Fácil de aplicar.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

**Las maderas nuevas:** deben estar libres de gratitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta. Lijar con lija 80-120.

**Maderas pintadas o barnizadas:** se debe sacar el recubrimiento existente con removedor. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

### **APLICACIÓN A PINCEL**

Mezclar antes de usar. Lijar entre manos para terminaciones más lisas con lija 220-360. No aplicar a humedad ambiente mayor a 80 % ni temperaturas inferiores a 10°C. Lavar las herramientas con agua. Listo para usar, puede diluirse con agua limpia hasta un 5 %.

### **TIEMPO DE SECADO**

Seca en una hora, pero se deben esperar 3 horas antes de la otra mano.

### **RENDIMIENTO**

Rinde entre 14-16 m2 por litro y por mano de acuerdo a la rugosidad y absorción de la madera. Su terminación es satinada y el color depende del tono inicial de la madera y del espesor aplicado.

### **MANTENIMIENTO Y REPINTADO:**

Es conveniente retirar toda suciedad con cepillo y dar una nueva mano, cuando el deterioro recién ocurra.

### **COLORES**

**Muy decorativos y mezclables entre sí:** natural, roble, caoba y cedro.

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1, 4 y 20 litros.

---

---

---

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

Para información sobre la distribución a todo el país: [industria@petrilac.com.ar](mailto:industria@petrilac.com.ar)